

RTI

otočná ke stěně, sklopná

hliníkové provedení



Ilustrační obrázek

Popis

Hliníkové teleskopické zástěny Ropimex® RTI umožňují snadné a rychlé oddělení prostoru.

Teleskopické rameno lze v případě potřeby zasunout

a otočit ke stěně, navíc ho lze sklopit směrem dolů, díky tomu zabere při nepoužívání jen minimum místa. Teleskopická ramena jsou dodávána v několika délkách a lze je podle potřeby kombinovat s několika typy držáků a různými rozměry závěsů.


Všechny námi dodávané teleskopické zástěny jsou originálními výrobky německé firmy Ropimex®.

Základní vlastnosti teleskopických ramen

- ✓ lehké hliníkové provedení
- ✓ možnost zasunutí, otočení ke stěně a sklopení dolů pro úsporu místa
- ✓ dodávána včetně bezpečnostních kroužků pro zavěšení závěsu
- ✓ podle zvolené délky možnost zastínění o délce až 2,2 m
- ✓ možnost použití s více typy držáků
- ✓ možnost vyjmutí ramene z držáku a umístění do držáku bez použití nářadí
- ✓ pohodlné ovládání jednou rukou díky promyšlené konstrukci
- ✓ hladký povrch pro snazší čištění

Rozměry teleskopických ramen

RTI 1.3




Délka ramene: **70 cm (zatažené) až 130 cm (plně vytažené)**

Doporučené závěsy: **ropitex BIOACTIVE v šíři 140 cm**

RTX 121 (výška 120 cm), RTX 122 (výška 140 cm) a RTX 123 (výška 175 cm)

RTI 1.6




Délka ramene: **80 cm (zatažené) až 160 cm (plně vytažené)**

Doporučené závěsy: **ropitex BIOACTIVE v šíři 170 cm**

RTX 151 (výška 120 cm), RTX 152 (výška 140 cm) a RTX 153 (výška 175 cm)

RTI 2.2



Délka ramene: **100 cm (zatažené) až 220 cm (plně vytažené)**

Doporučené závěsy: **ropitex BIOACTIVE v šíři 230 cm**

RTX 211 (výška 120 cm), RTX 212 (výška 140 cm) a RTX 213 (výška 175 cm)

Rameno RTI 2.2 je nejpoužívanější, protože zakrývá celou délku lůžka.

Držáky teleskopických ramen

WH




Základní držák teleskopických zástěn.

6 upevňovacích šroubů. Vhodný i k montáži na sádkarton.

Stříbrná barva.

WH/LA



Prodloužený držák teleskopických zástěn pro větší odstup od stěny.

6 upevňovacích šroubů. Vhodný i k montáži na sádkarton.

Stříbrná barva.

WH 95



Držák teleskopických zástěn s nastavením sklonu ramene.

4 skryté upevňovací šrouby. **NENÍ vhodný k montáži na sádkarton.**

Šedá barva.

Bezpečnostní závěsné kroužky



Bezpečnostní závěsné kroužky jsou součástí dodávky teleskopického ramene.

Jsou navrženy tak, aby při nadměrném zatížení závěsu povolili a zabránili ohnutí, poškození nebo stržení teleskopického ramene a zranění osob na které by mohlo případně teleskopické rameno spadnout.

Závěsy z látky ropitex BIOACTIVE

- ✓ trvale bioaktivní vlákna zabraňující šíření bakterií a virů
- ✓ trvale nehořlavé (klasifikace M1 – NF P 92 503-504-505, B1 – DIN 4102, Part 1, UNO itálie UNI 8456 / UNI 9174, PASS IMO – FTP code (2010))
- ✓ akustická absorpce: ASTM C423 Acoustic 0.72 - NRC EN ISO 354
- ✓ certifikace Öko-Tex Standard 100
- ✓ ze 100 % bioaktivního polyesteru
- ✓ gramáž cca 140 g/m²
- ✓ pratelné do 60 °C
- ✓ příjemné na dotek, nepohlcují pachy, dlouhá životnost



Údržba závěsů ropitex BIOACTIVE

Závěsy je možno prát v pračce za pomoci běžného pracího prostředku při teplotě do 60 °C.
Závěsy ropitex je možné čistit termochemicky.



Praní v pračce na maximálně 60 °C



Na výrobek se nesmí používat bělidlo



Výrobek se nesmí sušit v sušičce



Žehlení do maximální teploty 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození




Možnost chemického čištění tetrachlóreténem

Vzorník barev látky ropitex BIOACTIVE



Standardní rozměry závěsů ropitex BIOACTIVE

Označení	Šířka v cm	Délka v cm
RTX 110	110	175
RTX 121	140	120
RTX 122	140	140
RTX 123	140	175
RTX 151	170	120
RTX 152	170	140
RTX 153	170	175
RTX 200	200	175
RTX 211	230	120
RTX 212	230	140
RTX 213	230	175
RTX 215	250	175
RTX 217	270	175
RTX 300	300	175
RTX 330	330	175
RTX 360	360	175
RTX 390	390	175
RTX 420	420	175
RTX 460	460	175
RTX 500	500	175



Naše reference najdete na
<https://www.rousek.eu/reference>