

Lehátko

GH2

výškově stavitelné
hydropohonem,
dvoudílná ložná plocha



Ilustrační obrázek lehátka s podhlavníkem 64 cm
(další varianty zobrazeny na straně 3)

Účel použití

Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů. Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, klienty maséren, wellnesů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřicí.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydropohonem – nožním pedálem
- S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru
- Omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Rozměry ložné plochy | standard 68x195 nebo rozšíření dle dohody na 78x195 a 83x195 (cm) |
| • Pohon | hydropohon |
| • Výšková stavitelnost | 45 cm – 90 cm |
| • Délka podhlavníku | 64 cm nebo 45 cm |
| • Naklopení podhlavníku 64 cm | 0° až + 60°, nadlehčený pomocí plynové pružiny |
| • Naklopení podhlavníku 45 cm | -50° až + 30°, nadlehčení pomocí plynové pružiny |
| • Tloušťka čalounění | 4 cm (2 cm pojený tužší molitan dole + 2 cm měkký PUR molitan) |
| • Nosnost lehátka | 170 kg |
| • Hmotnost | 65 kg |

Bezpečnostně technická kontrola (PBTk): se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky

Volitelné možnosti za příplatek

- možnost bez otvoru pro obličej (v tomto případě bude poskytnuta sleva)
- možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky pod podhlavník
- možnost přidání naklápěcích područek z jedné nebo z obou stran
- možnost vyrobit šířku ložné plochy maximálně 83 cm (rozměr desky)
- možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit)



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 10/2019

• Vzorník koženek



č. 10 světle béžový mramor



č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená



č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá




č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá




č. 93 lososová




č. 95 červená

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“



RAL 3020



RAL 6019

Příplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 Kč + DPH / lehátko.

Lehátko GH2 s podhlavníkem 45 cm
Ilustrační obrázek



Lehátko GH2 s podhlavníkem 64 cm
Ilustrační obrázek

